

Teljesítménynyilatkozat
a 305/2011 sz. EU rendelet III függelékének megfelelően

Botament M03
num. PT4410000

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

EN 1504-3: ZA. 1a és B.1

2. Típus-, sarzs- vagy szériaszám, vagy egyéb ismertetőjel az építőipari termék azonosításához a 11. fejezet 4. bekezdésének megfelelően:

sarzs szám: lásd a termék csomagolásán

3. A termék gyártó által megadott felhasználási területe/területei az alkalmazott, harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően:

**PCC habarcs statikusan igénybe vett és statikusan nem igénybe vett betonfelületek
javítására
kézi felhasználásra (3.1)
gépi felhasználásra (3.3)
habarccsal vagy betonnal való keresztmetszet bővítés (4.4)
vasalások fedése habarccsal vagy betonnal (7.1)
károsodott vagy karbonátosodott beton pótlása (7.2)**

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi- vagy márkanéve a 11. fejezet 5. bekezdése alapján:

**MC-Bauchemie Kft.
1117 Budapest Hengermalom u. 47/A**

5. Képviselő neve és címe, aki a 12. fejezet 2. bekezdés szerinti megbízással rendelkezik:

nem releváns

6. Rendszer vagy rendszerek az építőipari termék megfelelőségének ellenőrzéséhez és értékeléséhez az V. függeléknek megfelelően:

**2 + - os rendszer
(épületekben és mérnöki létesítményekben való felhasználásra)**

7. Építőipari termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, ha a terméktulajdonságokat harmonizált szabvány rögzíti:

EN 1504-2, 2+ rendszer
A notifikált Institut für Massivbau und Baustofftechnologie Universität Karlsruhe (TH)
(regisztrációs száma 0754) az üzem és gyártásellenőrzés első vizsgálatánál és
értékelésénél, valamint a folyamatos felügyelet során a 2 +-os rendszer előírásait vette
figyelembe, és adta ki:
Üzemi gyártásellenőrzési bizonyítvány
0754-CPD-04-0227.1

8. Építőipari termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén kiadott ETA:
nem releváns

9.

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképeség	Harmonizált műszaki specifikáció
Nyomószilárdság	R4	EN 1504-3:2005
Kloridiontartalom	$\leq 0,05 \%$	
Tapadósilárdság	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	
Korlátozott zsugorodás	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	
Ellenállás karbonátosodással szemben	megfelel	
Elaszticitásmodul	$\geq 20 \text{ GPa}$	
Fagyállóság olvasztósóoldattal	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	
Záporciklusok hatása (hőlkés)	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	
Kapilláris vízfelvétel	$0,098 \text{ kg} \times \text{m}^2 \times \text{h}^{0,5}$	
Kúszás nyomó igénybevétel hatására	2,29 (kúszási határérték)	
Fej feletti felhasználás	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	
Égési tulajdonság	A1	
Veszélyes anyagok kibocsátása	az EN 1504-2, 5.3 pontjával egyetértésben	

10. Az 1-es és 2-es pontban levő információkkal azonosított termék tulajdonságai megegyeznek a 9-es pontban rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 4-es pontban megjelölt gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:

Németh László



2013-04-02

Melléklet: A 305/2011 (EK) rendelet 6(5) pontjának megfelelően, egy az 1907/2006 (REACH) rendelet II mellékletének megfelelő biztonsági adatlap mellékelve.