

## Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján az 574/2014 rendeletnek megfelelően módosítva

**BOTAMENT® M22**

num. 4919000

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**EN 12004 C2TE S1**

2. A termékgyártó által megadott felhasználási területe/területei az alkalmazott, harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően:

**fokozott követelményű, alakváltozásra képes, cementtartalmú habarcs, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel**

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi- vagy márkanéve a 11. fejezet 5. bekezdése alapján:

**MC-Bauchemie Kft.**

**1117 Budapest Hengermalom u. 47/A**

4. Rendszer vagy rendszerek az építőipari termék megfelelőségének ellenőrzéséhez és értékeléséhez az V. függeléknek megfelelően:

**3 - as rendszer**

5. Harmonizált szabvány:

**A notifikált ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft, regisztrációs száma 1415, a 3-as rendszer szerinti típusvizsgálat előírásait vette figyelembe a termék vizsgálatakor, és adta ki:**

**Vizsgálati jegyzőkönyv Nr. M3-7117N-06964-2015**

**Az MC-Bauchemie Kft. végezte a 4. rendszer szerint osztályozást tűzveszélyességi szempontból a bizottság 2010/81/EU határozatának megfelelően.**

- 6.

| Lényeges tulajdonságok                          | Teljesítőképesség         | Harmonizált műszaki specifikáció |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Égési tulajdonság                               | E osztály                 | EN 12004:2007+A1:2012            |
| Tapadószilárdság                                |                           |                                  |
| kezdeti húzási tapadószilárdság                 | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                  |
| Tartósság                                       |                           |                                  |
| húzási tapadószilárdság vízbe merítés után      | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                  |
| húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                  |

|                                                            |                                         |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$               | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Veszélyes anyagok kibocsátása                              | az EN 12004 4.5 pontjával egyetértésben |                       |
| Keresztirányú alakváltozás                                 | S1                                      |                       |
| Lecsúszás mértéke                                          | T                                       |                       |

Az 1-es és 2-es pontban levő információkkal azonosított termék tulajdonságai megegyeznek a 6-os pontban rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 3-as pontban megjelölt gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:



Németh László  
laborvezető

2015-11-25

Melléklet: A 305/2011 (EK) rendelet 6(5) pontjának megfelelően, egy az 1907/2006 (REACH) rendelet II mellékletének megfelelő biztonsági adatlap mellékelve.