

Teljesítménynyilatkozat

az 574/2014 sz. EU rendelettel módosított 305/2011 EU rendelet III függeléke szerint

Nr. 4461952

A termék egyértelmű azonosítója: **BOTAMENT MD 2 The Blue 1**

Felhasználási terület:

**Folyékonyan felhordott cementkötésű vízzáró termék kerámiaburkolatok alá
kültérben**

Gyártó:

**BOTAMENT GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
D – 46238 Bottrop**

Rendszer vagy rendszerek az építőipari termék megfelelőségének ellenőrzéséhez és értékeléséhez:

3-as rendszer

Harmonizált szabvány:

EN 14891:2012

Notifikált szervezet(ek):

Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Karlsruhe (MPA Karlsruhe)
Azonosítószám: 0754

Deklarált műszaki jellemzők:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképesség	Rendszer a megfelelőség ellenőrzéséhez és értékeléséhez	Harmonizált műszaki specifikáció
Kezdeti szilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	3-as rendszer	EN 14891.2002
Tapadószilárdság vizes tárolás után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Tapadószilárdság meleg tárolás után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Tapadószilárdság fagyás/olvadás ciklus után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		

BOTAMENT®


SYSTEMBAUSTOFFE ■ ■ ■ ■

Tapadószilárdság meszes vizes tárolás után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	3-as rendszer	EN 14891.2002
Vízáteresztés	nem ereszt át		
Repedésáthidalóképesség normál körülmények között	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Tapadószilárdság klóros vízben való tárolás után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Repedésáthidalóképesség alacsony hőmérsékleten (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Repedésáthidalóképesség nagyon alacsony hőmérsékleten (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Szabaddá váló veszélyes anyagok	NPD		

A termék tulajdonságai megegyeznek rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 305/2011 EU rendelet értelmében kizárólag az ezen teljesítménynyilatkozatban megjelölt gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:

2014-10-21

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE ■ ■ ■ ■
GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1 · D - 46238 Bottrop
Tel: (0 20 41) 10 19 0 · Fax 26 24 13

Dr. Oliwer Wowra