

# BOTAMENT® WC-Set

A BOTAMENT® WC-Set egy könnyű szerelvényelem, beépített megerősítési pontokkal a WC-tartály előtétfal készítéséhez

A BOTAMENT® WC-Set különösen alkalmas a fürdőszoba felújításokhoz és szinte bármilyen teherhordó felülethez rögzíthető.

## Tulajdonságok

- ❖ Komplet-Set WC -tartály előtétfal
- ❖ Gyors beépítés az előregyártott kivágásoknak köszönhetően
- ❖ Nagy stabilitás az integrált megerősítési pontokkal
- ❖ Rugalmasan tervezhető
- ❖ Víztaszító

## Felhasználási terület

- ❖ Szerelvényelem fürdőszobákba alapfelületként csempe és glettelő anyagok alá

## Alapfelület előkészítés

Az alapfelület a következőknek kell, hogy megfeleljen:

- ❖ száraz, tiszta
- ❖ hordképes
- ❖ zsír, szinterező, leválasztó és egyéb tapadást csökkentő anyagtól mentes legyen

## Felhasználás

Szükség szerint a BOTAMENT® WC-Set-et vághatja szűrő vagy rókafark fűrésszel és snicerrel.

A BOTAMENT® WC-Set-et a meglévő alapfelülethez a mellékelt önmetsző fém csavarokkal is lehet rögzíteni.

## Műszaki adatok

Anyagösszetétel	Kemény polisztirol habblemez (FCKW-mentes), kétoldali speciális habarcs bevonattal és üvegszövet megerősítéssel
Tárolás	fektetve, száraz helyen a közvetlen napsütéstől védve

### Műszaki adatok: polisztirol habblemez

Hővezetés névleges érték 10 °C -on DIN EN 12667	0,036 W/mK
Rugalmassági modulus DIN EN 826	10.000- 17.000 kPa
Nyomószilárdság/nyomáspróba 10 % -os tömörség DIN EN 826	300 kPa
Szakító szilárdság DIN EN 1607	300 kPa
Páradiffúziós tulajdonság DIN EN 12086	80- 250 kPa
lineáris tágulási együttható	0,07 mm/mK
Felhasználási hőmérséklet	- 50 °C-tól + 70 °C-ig
Tűzvesélyességi osztály/építőanyagok EN 13501-1	E

## Kiszerezés

WC-Set „Standard“	WC-Set „Maxi“
1 db. frontlemez 1200 x 600 x 20 mm	1 db. frontlemez 1200 x 1200 x 20 mm
3 db. oldal lemez 1200 x 200 x 20 mm	-
20 St. tányérdűbel	20 db. tányérdűbel
20 db. önmetsző fém csavar	20 db. önmetsző fém csavar

**Megjegyzés:** A műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkori építmény, alkalmazási cél és helyi igénybevétel összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. **H 2007** kiadás. Új kiadás esetén a régiék érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adattapok a [www.botament.hu](http://www.botament.hu) weboldalon található Új kiadás esetén a régiék érvénytelenné válnak.  
MC-Bauchemie Kft. – BOTAMENT® Üzletág H-1115 Budapest, Bartók Béla u. 105-113