

# PVC – Design burkolat - ragasztó

## Tulajdonságok és alkalmazás:

A BOTAFLOOR® K 530 egy nedveságyazatú-diszperziós ragasztó, mely gyorsan biztosít nagyon erős kezdeti tapadást, ideálisan ragaszthatók vele PVC – Design burkolatok. Ezen felül jól alkalmazható homogén és heterogén PVC burkolatok, tekercsben vagy táblában, CV- burkolatok, gumi burkolatok (3,5mm vastagságig) PVC hátoldalú textil burkolatok nedvsvívó alapfelületekre.

## Alapfelület előkészítés:

Az alapfelületnek az ATV DIN 18365 „melegburkolási munkák kivitelezése” szabvány követelményeinek meg kell felelni, az alapfelületnek megfelelő szilárdságúnak, tisztának, repedésmentesnek, száraznak és zsír-, olaj-, illetve egyéb tapadást csökkentő anyagtól mentesnek kell lennie. A burkolat fektetését megelőző felület előkészítésre a megfelelő BOTAFLOOR® alapozó és BOTAFLOOR® kiegyenlítő használatát javasoljuk. A műszaki adatlapok előírásait, a kiegyenlítőkre vonatkozóan be kell tartani.

## Felhasználás:

Felhasználáskor az alapfelület hőmérséklete nem lehet kevesebb, mint +15° C és a levegőben több, mint 75% a relatív páratartalom. A ragasztót jól át kell keverni. A felületen a kenőlap segítségével egyenletesen el kell oszlatni. A kiszellőztetési idő után a burkolatot levegő bezárása nélkül a nedves ragasztóágyba beágyazzuk, és jól besimítjuk. A kiszellőztetési idő kb. 10 perc, a nyitott idő kb. 30 perc, a leragasztott burkolat kb. 24 óra múlva terhelhető.

## Fontos tudnivalók:

Az optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, építkezés specifikus próbafelület készítését. A burkolat gyártójának felhasználási útmutatóját be kell tartani.

Ezen túlmenően, többek között a következő szabványokat, iránymutatásokat és adatlapokat kell betartani.

- DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten
- TKB – 6 Merkblatt „Spachtelzahnungen für Bodenbelag-, Parkett- und Fliesenarbeiten
- TKB – 7 Merkblatt „Kleben von PVC-Belägen“
- TKB – 8 Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten“
- TKB – 9 Merkblatt „Technische Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen“
- BEB – Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“
- BEB – Merkblatt „Hinweise zur Beurteilung und Vorbereitung der Oberfläche von Anhydritfließestrichen“
- Biztonságtechnikai adatlap

Technikai tanácsadással, az alkalmazástechnikusunk áll, az Ön rendelkezésére.

Az összes említett értékek 23°C-ra és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. A magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom rövidítik, az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom hosszabbítják a bedolgozási időt és a kötési folyamatát.

Biztonsági adatlap igényelhető.

# BOTAFLOOR® K 530

- PVC-design burkolat, PVC- és CV burkolatokhoz nedvsvívó alapfelületekre
- Nagyon alacsony kipárolgás
- kemény ragasztóbordák
- Magas visszatartó-képesség
- Gyors nagyon erős kezdeti tapadás
- Könnyen kenhető
- Padlófűtött felületre is
- Görgősszék álló (DIN EN 12529 szerint)



**BOTAFLOOR®**  
VERLEGEWERKSTOFFE

# BOTAFLOOR®

## K 530

**Termékösszetétel:**

Akrilát-diszperzió

**Szín:**

Krémfehér

**Bedolgozási hőmérséklet:**

Legalább + 15°C aljzat hőmérséklet

**Átszellőztetési idő:**

Kb. 10 perc

**Nyitott idő:**

Kb. 30 perc

**Járható:**

Kb. 24 óra múlva

**Kötési idő (ragasztóerő vége):**

Kb. 72 óra után

**Sűrűség:**

1,3 kg/l

**Viszkozitás m(dinamikus):**

Kb. 20.000 m Pas

**Giscode: D 1****Emicode szerint GEV: EC 1****Kék angyal**

## PVC – Design burkolat - ragasztó

**Anyagszükséglet:**

A 2 kenőlappal kb. 300 g/m<sup>2</sup>

A 3 kenőlappal kb. 330 g/m<sup>2</sup>

A fogazat függ a burkolat hátoldali struktúrájától és az alapfelület átnedvesítésétől.

**Kiszerezés:**

14 kg műanyag edény

33 edény/raklap

**Tárolás:**

Száraz, fagymentes és hűvös helyen.

Eltartható, jól lezárt, eredeti csomagolásban min. 12 hónapig.

A nyitott zsákot szorosan zárja be és használja fel a lehető leghamarabb.

**Biztonsági intézkedések:**

Tartsa távol a gyerekektől.

A felhasználás és a kötés alatt alapos szellőztetést kell biztosítani.

Az evést, ivást és dohányzást a felhordás során kerülni kell.

Szembe, vagy bőrre kerülés esetén, azonnal bő vízzel le kell öblíteni.

Nem szabad csatornába, vagy talajba jutó vízbe önteni..

A szerszámokat használat után azonnal vízzel és szappannal kell tisztítani.

Csak a teljesen üres göngyölegek újrahasznosíthatóak. A hulladékokat ki lehet szárítani és háztartási hulladékként kezelni. Viseljen védőkesztyűt.

Az allergén információkkal kapcsolatban, hívja a következő telefonszámot. 02041-10 19-0